



## Platting ved naust - veiledende retningslinjer -

Veiledningen er utarbeidet av hytteeierforeningen kun for å bidra til mest mulig enhetlig fasade på naustrekka mot sjøsida.

**NB: Alle har selvstendig ansvar for å følge lov, forskrift og reguleringsbestemmelser.**

Alle med felles naustbygg sørger for nødvendig avtale seg imellom.

### Plattingen

- kan bygges inntil friområdet, det vil si ikke mer enn 2 m fra naustveggen mot sjøen.
- kan bygges i hele naustets bredde dersom den ikke kommer nærmere neste naustbygg enn 1 m (husk avtale dersom du deler naustbygg).
- bør IKKE festes i naustets mur eller vegg slik at den blir medregnet som en del av bygget.
- bør bygges med terrassebord av tre (ikke kompositt), helst vanlig grønnimpregnert.
- vil være søknadspliktig dersom høyden er over 50 cm.

Dersom det ønskes dør ut til plattingen, må den bygges slik at fasaden bevares. Det vil si at den må plassbygges ved bruk av naustets bordbekledning. Det må brukes samme farge og type beis som er brukt på naustet (jfr. eget fargekart).

Naust nr. 6 og 7 vil være gode eksempler på utforming og praktisk utførelse. Ved spørsmål kontakt Kjell Bergsbakk eller send epost til [post@ornehaugen.no](mailto:post@ornehaugen.no)